



Cisterna	Medidas	Peso	Nº de pedido
Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda, Acabado de los pulsadores: Cromado			
Acabados			
00 Blanco			
Versiones			
♣ Blanco, Cantidad agua de descarga: 4/2 l, Posición del accionamiento de la cisterna: Arriba en el centro, Clase Unified Water Label (UWL): 1		12,700 kg	0944000002
♣ Blanco, Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Izquierda 3/8 pulgadas, Posición del accionamiento de la cisterna: Arriba en el centro, Clase Unified Water Label (UWL): 2		12,700 kg	0944000005
Accesorios			
set de reequipamiento posterior Cambio a surtido conexión posterior, Cromado	220 x 250 mm	0.26 kg	007504
set de reequipamiento posterior Cambio a surtido conexión posterior	310 x 30 mm	0.16 kg	007508
Productos relacionados			
Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 4/2 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Vario, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Jet sifón, Para tanque bajo, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 155 - 225 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 170 mm, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 650 mm	370 x 650 mm		200209

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.