




**DuraStyle Inodoro suspendido # 255209..00 / 255209..00**

| &lt; 370 mm &gt; |



Inodoro suspendido	Medidas	Peso	Nº de pedido
Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta, Clase Unified Water Label (UWL): 1			
<b>Acabados</b>			
00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacteriano)			
<b>Versiones</b>			
◆ Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l		23,000 kg	255209..00
◆ Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l		23,000 kg	255209..00
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia			
<b>Accesorios para la cerámica</b>			
Fijación Geeignet für Bidé suspendido, Inodoro suspendido	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
<b>Accesorios</b>			
Set de insonorización		0.2 kg	005090
<b>Productos relacionados</b>			
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 423 mm	359 x 423 mm		006371
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 433 mm	359 x 433 mm		006379
Asiento de inodoro Vital Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 377 x 447 mm	377 x 447 mm		002061

<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1011
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Manual, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1012
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Automático/a, Manual, Con pulsar un botón, Sin contacto, Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas Tipo de montaje: Para empotrar o delante pared, Tipo de montaje: Montaje en pared maciza, Saliente máximo del inodoro: 700 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016

<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020

*Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.*