


PLADUR® CINTA GUARDAVIVOS

04c02001ES - Rev. 10/2015



DESCRIPCIÓN

Cinta de papel de celulosa, reforzada con dos lamas de acero galvanizado y compatible químicamente con las pastas de juntas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está indicada para su uso conjunto con la gama de pastas para juntas Pladur® en sistemas de tabiquería interior de placa de yeso laminado para conformar y proteger las esquinas formadas por las distintas unidades de placa Pladur®.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES
Composición	Papel kraft
Color	Blanco hueso
Espesor (mm)	0,215
Gramaje (gr/m ²)	132,5
Ancho (mm)	50
Espacio entre las lamas de acero (mm)	-1,5
Resistencia mínima a la rotura (N/mm)	4,0
Recubrimiento	Min. Z100
Ancho de la lama de acero (mm)	11,7
Espesor de la lama de acero (mm)	0,26
Normativa aplicable / certificaciones	EN-14353 CE

DIMENSIONES

LONGITUD (M)	ANCHO (MM)
12,5 / 30	50

TOLERANCIAS

PROPIEDAD	VALORES
Gramaje	± 12,5 mm
Anchura	± 1,0 mm
Espesor	± 0,008 mm
Espacio entre las lamas de acero	± 0,5 mm
Ancho de la lama de acero	± 1,2 mm
Espesor de la lama de acero	± 0,02 mm

PRESENTACIÓN / Embalaje

ROLLO	UNIDADES / PAQUETE
12,5 m	10 rollos
30 m	10 rollos

INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de Atención al Cliente y Asistencia Técnica **+34 902 023 323** y en la dirección de correo electrónico **consultas@pladur.com**.

ACABADOS Y DECORACIÓN

- La cinta guardavivos Pladur® está indicada para ser recubierta con la gama de pastas y cintas para juntas Pladur®. No se debe pintar la superficie antes de realizar el tratamiento de juntas.
- Es necesario aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de la placa y la zona de juntas. Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante para su aplicación.
- Una adecuada ventilación del recinto que favorezca la circulación de aire minimiza la aparición de los problemas ocasionados por la humedad.
- En caso de altos niveles de humedad ambiental podría ser necesario el uso de deshumidificadores.
- Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.
- Para obtener información sobre los niveles de acabados en tabiques y techos consulte **www.nivelesdeacabado.com**.

PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Se debe mantener el recinto correctamente ventilado y evitar condensaciones que puedan afectar negativamente al comportamiento de las cintas.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.



04c02001ES - Rev. 10/2015

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar las cintas en su embalaje original al resguardo de la lluvia y fuentes de ignición, en un lugar de no intemperie.

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Transformados,
Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Yesos Ibéricos, S.A.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
+34 902 023 323

info@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
Lo hace realidad