



| Asiento de inodoro | Medidas | Peso | Nº de pedido |
|--|--------------|----------|--------------|
| Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable | | | |
| Acabados | | | |
| 00 Blanco | | | |
| Versiones | | | |
| Forma: D-shaped, Blanco Brillante, color de las bisagras: Acero inoxidable, Envoltente | | 2,100 kg | 0063890000 |
| Productos relacionados | | | |
| Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Vertical, Posición de salida: Posterior, inferior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Jet sifón, Para tanque bajo, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 370 x 655 mm | 370 x 655 mm | | 012601 |
| Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Jet sifón, Para tanque bajo, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 370 x 655 mm | 370 x 655 mm | | 012609 |
| Inodoro de pie para tanque bajo Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Vertical, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Jet sifón, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 180 - 260 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 210 mm, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 660 mm | 370 x 660 mm | | 012809 |

| | | |
|--|--------------|--------|
| Inodoro de pie Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para alimentación variable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 360 x 560 mm | 360 x 560 mm | 012409 |
| Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 220009 |
| Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo plano, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 220109 |
| Inodoro suspendido Compact Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 480 mm | 365 x 480 mm | 220209 |
| Inodoro suspendido Comfort Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 545 mm | 365 x 545 mm | 221509 |
| Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Clase Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 545 mm | 365 x 545 mm | 220609 |
| Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 222509 |
| Inodoro suspendido Compact Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 375 x 485 mm | 375 x 485 mm | 222709 |
| Inodoro suspendido Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 252709 |
| Textos de memorias | | |
| DURAVIT Starck 3 asiento y tapa desmontable con cierre SoftClose de Duroplast, ergonómico. Bisagras ocultas acero inoxidable. Blanco, nº art. 0063890000 | | |

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.