



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 125-3
Código::	17A16903
Número EAN::	5700391165054
Precio:	EUR 14168
Técnico:	
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	125 m ³ /h
Altura nominal:	61 m
Etapas:	3
Número de impulsores de diámetro reducido:	NONE
Cierre del motor:	CER/CARNBR
Homologaciones:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOR OCCO
Homologaciones para agua potable:	ACS,DM174
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	D
Versión de motor:	T40
Válvula de retorno:	YES
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel
Bomba:	EN 1.4301
Bomba:	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Motor:	Acero inoxidable
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalación:	
Máxima presión ambiental:	60 bar
Presión de trabajo máxima:	60 bar
Presión de salida máxima permitida:	8.9 bar
Tipo de conexión:	Rp
Tamaño de la conexión:	6 inch
Motor diameter:	6 inch
Minimum borehole diameter:	225 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-15 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS6000
Motor flange design:	Grundfos
Potencia nominal - P2:	30 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	30 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Intensidad nominal:	66.5-64.0-63.0 A
Intensidad de arranque:	450-500-530 %
Cos phi - factor de potencia:	0.87-0.85-0.82
Velocidad nominal:	2850-2870-2880 rpm



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³





Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 08/07/2024

Descripción	Valor
Tipo de arranque:	SD
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Protec. térmica:	EXT.
Transmisor de temp. incorporado:	Y
Longitud de cable:	5 m
Tipo cable:	FLAT
Motor N.º:	78695520
Cable number:	96164214
Bobinados:	Enamelled
Otros:	
Peso neto:	127 kg
Peso bruto:	161 kg
Volumen de transporte:	0.264 m ³
País de origen.:	DK
Tarifa personalizada n.º:	84137029
Environmental approvals:	WEEE