



VALVULERÍA

CABEZAL UNIVERSAL UNICAP



Los cabezales Universales Unicap están diseñados y garantizados para el uso en instalaciones de agua fría y agua caliente, para la reparación o renovación de grifería, sin la necesidad del cambio total del grifo.

Accionamiento manual, cierre de multivuelta. Accionamientos con acabado cromado pulido.

Sistema de estanqueidad mediante junta tórica.

Características:

- Portasoleta ascendente no giratoria.
- Facilidad de recambio.
- Amplia cobertura en diámetro, profundidad y altura.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	90 °C
Rango	-10 °C a 90 °C

MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Alargadera	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Eje	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Soleta	NBR
Portasoleta	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Junta tórica	NBR
Mando	Zamak Cromado
Florón	AISI 304



VALVULERÍA

CABEZAL UNIVERSAL

UNICAP

CABEZAL TRIANGULAR

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Código	Ø	Código	Ø
70001	M16x150	-	-
70002	M17x150	70022	M17x150
70003	M18x150	70023	M18x150
70004	M19x150	70024	M19x150
70005	M20x150	70025	M20x150
70006	M21x150	70026	M21x150
70007	M22x150	70027	M22x150
70009	3/8"	70029	3/8"
70010	1/2"	70030	1/2"
		70034	3/4"

CABEZAL OVAL

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Código	Ø	Código	Ø
70703	M18x150	70723	M18x150
70704	M19x150	70724	M19x150
70705	M20x150	70725	M20x150
70709	3/8"	70729	3/8"
70710	1/2"	70730	1/2"
		70734	3/4"

CABEZAL TRIANGULAR 2000

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Código	Ø	Código	Ø
70203	M18x150	70224	M19x150

PLACA CONTROL

Código
70071