



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CRN 3-36 A-P-A-E-HQQE
Código::	96513463
Número EAN::	5700396643397
Precio:	EUR 5882
Técnico:	
Velocidad predeterminada:	2902 rpm
Caudal nominal:	3 m³/h
Altura nominal:	176.3 m
Altura máxima:	239.3 m
Etapas:	36
Impulsores:	36
Número de impulsores de diámetro reducido:	0
NPSH baja:	N
Orientación de bomba:	Vertical
Disp. de cierre:	Single
Código del cierre:	HQQE
Homologaciones:	CE,EAC,UKCA,SEPRO
Homologaciones para agua potable:	WRAS,ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Base:	Stainless steel
Base:	EN 1.4408
Base:	AISI 316
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4401
Impulsor:	AISI 316
Código de material:	A
Código para caucho:	E
Rodamiento:	SIC
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	60 °C
Presión de trabajo máxima:	25 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	25 bar / 120 °C
Presión máxima a la temp. declarada:	25 bar / -20 °C
Tipo de conexión:	PJE
Tamaño de la conexión de entrada:	DN 32
Tamaño de la conexión de salida:	DN 32
Presión nominal para la conexión:	PN 50
Tamaño de la brida del motor:	FT130
Código de conexión:	P
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	100LC
Potencia nominal - P2:	3 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	3 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-415D V



Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³





Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 08/07/2024

Descripción	Valor
Intensidad nominal:	6.3 A
Intensidad de arranque:	840-920 %
Cos phi - factor de potencia:	0.87-0.82
Velocidad nominal:	2900-2920 rpm
Clase eficiencia IE:	IE3
Eficiencia del motor a carga total:	87.1 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	88.0-87.0 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	87.7-85.4 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	PTC
Motor N.º:	85U15510
Paneles control:	
Convertidor de frecuencia:	None
Otros:	
Posición de caja de conexiones:	6
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	50.1 kg
Peso bruto:	54.8 kg
Volumen de transporte:	0.148 m ³
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137075