

Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	MS6000T40
Código::	96649725
Número EAN::	5700836716810
Precio:	EUR 3326
<b>Técnico:</b>	
Cierre del motor:	CER/CARNBR
Homologado CE (Sí/No):	S
Modelo:	C
Versión de motor:	T40
<b>Materiales:</b>	
Motor:	Acero inoxidable
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Instalación:</b>	
Máxima presión ambiental:	60 bar
Diámetro de motor:	6 inch
Pernos de anclaje:	1/2-20 UNF
<b>Líquido:</b>	
Temp. líquido máx. a 0,15 m/seg:	40 °C
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	MS6000
Potencia nominal - P2:	9.2 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Toler. tensión:	+6/-10 %
Intensidad nominal:	21,8-21,2-21,2 A
Intensidad de arranque:	480-520-550 %
Cos phi - factor de potencia:	0.84-0.82-0.78
Velocidad nominal:	2850-2870-2880 rpm
Par nominal a plena carga:	31 Nm
Par de rotor enclavado:	150-170-190 %
Par máximo de motor:	230-270-290 %
Momento de inercia:	0.0051 kg m <sup>2</sup>
Carga axial máx.:	27 kN
Tipo de arranque:	DOL
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Protec. térmica:	EXT.
Transmisor de temp. incorporado:	Y
Resistencia de los bobinados:	1.480 ohm
Bobinados:	Enamelled
<b>Otros:</b>	
Peso neto:	43 kg
VVS danés n.º:	388339609
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	85015230