

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MS6000T40
Código::	96649741
Número EAN::	5700836716902
Precio:	EUR 4592
Técnico:	
Cierre del motor:	CER/CARNBR
Homologado CE (Sí/No):	S
Modelo:	C
Versión de motor:	T40
Materiales:	
Motor:	Acero inoxidable
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalación:	
Máxima presión ambiental:	60 bar
Diámetro de motor:	6 inch
Pernos de anclaje:	1/2-20 UNF
Líquido:	
Temp. líquido máx. a 0,15 m/seg:	40 °C
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS6000
Potencia nominal - P2:	22 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Toler. tensión:	+6/-10 %
Intensidad nominal:	49,5-47,5-46,5 A
Intensidad de arranque:	480-530-560 %
Cos phi - factor de potencia:	0.86-0.84-0.82
Velocidad nominal:	2850-2870-2880 rpm
Par nominal a plena carga:	74 Nm
Par de rotor enclavado:	140-160-180 %
Par máximo de motor:	230-260-290 %
Momento de inercia:	0.0097 kg m ²
Carga axial máx.:	27 kN
Tipo de arranque:	DOL
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Protec. térmica:	EXT.
Transmisor de temp. incorporado:	Y
Resistencia de los bobinados:	0.567 ohm
Bobinados:	Enamelled
Otros:	
Peso neto:	65 kg
VVS danés n.º:	388339622
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	85015230