

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPA 15-120
Código::	99553575
Número EAN::	5713830937983
Precio:	EUR 315
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	1.33 m³/h
Altura nominal:	8.138 m
Altura máx.:	120 dm
Clase TF:	95
Homologaciones:	CE,WEEE-UPA,MORO
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PP-GF30
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	200 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 95 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	200 W
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo:	0.89 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	6 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	X2D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	CONTACT
Protec. térmica:	INT.
Enchufe:	Schuko plug
Paneles control:	
Interruptor caudal Sí/No:	Y
Otros:	
Peso neto:	4.79 kg
Peso bruto:	5.45 kg
Volumen de transporte:	0.006 m³
País de origen.:	CN
Tarifa personalizada n.º:	84137030

