

Ficha Técnica Rothalen Plus

Depósito de gasóleo con contención secundaria en polietileno de alta densidad



■ Descripción

Depósito con cubeto incorporado, ambos de polietileno de alta densidad, cuyo uso destinado es el almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos de calefacción y combustible diésel, en el interior y exterior de edificios.

No requiere la construcción de un cubeto de obra para su instalación ya que dispone de un cubeto estanco de polietileno de alta densidad.



■ Normativa y certificación

Los depósitos Rothalen Plus tienen, solo en su interior, el **marcado CE** bajo la norma europea **EN 13341**, considerando que la protección secundaria ejerce función de cubeto, de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción **305/2011**.

Los ensayos que certifican el **marcado CE** han sido realizados por **AIMPLAS**, laboratorio acreditado para esta función.

■ Accesorios incluidos

El depósito se suministra con un indicador de nivel mecánico, un tubo detector de fugas y sus correspondientes tapones y juntas.

Todos los depósitos incluyen Instrucciones de transporte e instalación, marcado CE, declaración de prestaciones y certificado de garantía del fabricante.

■ Modelos y dimensiones

Modelo	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)		Peso (kg)
				Sin indicador	Con indicador	
Rothalen Plus 700	700	1.150	700	1.400	1.480	53
Rothalen Plus 1000	1.000	1.150	700	1.910	1.990	62
Rothalen Plus 1500	1.500	1.660	780	1.780	1.860	98
Rothalen Plus 2000	2.000	2.410	880	1.690	1.770	170

Todos los datos indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.

Roth Ibérica, S.A.U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 km 86
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com



[LinkedIn /Roth-spain](#)

[facebook /RothSpain](#)

[YouTube /user/RothSpain](#)