

WD 6 P S

La WD 6 P S V-30/6/22/T es ultrapotente y energéticamente eficiente. Con depósito de acero inoxidable de 30 l, filtro plegado plano que se limpia pulsando un botón, función de soplado y toma de corriente integrada.



Ref. de pedido

1.628-360.0

- Filtro plegado plano con método de extracción del filtro patentado
- Limpieza del filtro
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para aplicaciones con herramientas eléctricas

Características técnicas

Código EAN		4054278661810
Consumo energético	W	1300
Potencia de absorción de la toma de corriente integrada	W	mín. 100 - máx. 2100
Tamaño del depósito	l	30
Material del depósito		Acero inoxidable
Cable de conexión	m	6
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Color		amarillo
Peso sin accesorios	kg	9,3
Peso con embalaje incluido	kg	12,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	418 × 382 × 693

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,2 / con asa curva / Plástico
Asa extraíble con protección electrostática		■
Tubos de aspiración	Unidad(es) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Acero inoxidable
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Intercambiable
Boquilla para ranuras		■
Manguera de aspiración flexible	m / mm	1 / 35
Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas		■
Bolsa de filtro de fieltro	Unidad(es)	1
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión		■
Función de limpieza de filtro		■
Selector giratorio (encendido/apagado)		■
Regulación de la potencia		■
Función de soplado		■
Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo		■
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo		■
Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas		■
Cómoda asa de transporte 3 en 1		■