

SP 5 DIRT

Rápido vaciado y trasvase de hasta 9500 l de agua sucia por hora: con la robusta bomba de agua sucia SP 5 Dirt, incl. interruptor flotador ajustable en altura para una mayor flexibilidad.



Ref. de pedido **1.645-503.0**

Características técnicas

Código EAN		4054278060422
Máx. potencia del motor	W	500
Caudal máx.	l/h	< 9500
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	7
Presión	bar	máx. 0,7
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 20
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Agua restante mín., manual	mm	25
Nivel del agua restante	mm	25
Rosca de empalme		G1
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Peso sin accesorios	kg	4,7
Peso con embalaje incluido	kg	5,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	229 × 238 × 303

Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1 1/4"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Interruptor flotador flexible ajustable en altura	■
En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua	■
En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ incluido en el equipo de serie.