

# Sierra de calar

## 4350CT

720 W • 800 – 2.800 min<sup>-1</sup>

**Eficiente sierra de calar con cambio de hoja sin herramientas y velocidad ajustable para profesionales**

Sierra de calar de 720 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz sistema antivibración y bajo nivel de ruido. Velocidad de motor ajustable entre 800 y 2.800 min<sup>-1</sup> para adaptarse al material. Longitud de carrera de 26 mm y capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Longitud de la carrera	26 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	4,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	2,5 kg
Nivel de vibración, corte de tableros	7,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones de producto (L x W x H)	236 x 73 x 207 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

**Código EAN 0088381080590**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

417852-6  
Protector base



415524-7  
Placa antiastillamiento



417853-4  
Boquilla de aspiración Ø 18 / 22 mm



783202-0  
Llave hexagonal 4mm



824809-4  
Maletín PVC



## Accesorios opcionales

192732-4  
Conjunto de reglas guía



193516-3  
Guía circular + paralela



193517-1  
Adaptador de guía de carril



197252-3  
Adaptador de carril guía



415524-7  
Placa antiastillamiento



783202-0  
Llave hexagonal 4mm



824809-4  
Maletín PVC



## OTROS

Despiece

