

**KS 55 FS (600955000) Sierra circular manual****Cartón**

Nº de pedido 600955000

EAN 4007430230430



Ilustración representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carril guía

## Valores técnicos

### Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	670 W
Profundidad máx. de corte en 90°	55 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	39 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	50 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	160 x 20 mm
Radio de giro de/hasta	0 / + 47 °
Revoluciones marcha en vacío	5600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4400 /min
Velocidad máx. de corte	47 m/s
Par de giro	5 Nm
Peso sin cable	4 kg
Longitud del cable	4 m

### Vibración

Serrar placas de virutas	3.4 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)  
 Tope paralelo  
 Pieza de conexión de aspiración  
 Llave hexagonal