

Basic 250-50 W (601534000) Compresor Cartón

Nº de pedido 601534000
EAN 4007430244437



Ilustración representativa



- Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos**Valores característicos**

Capacidad de aspiración	200 l/min
Capacidad de llenado	110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	95 l/min
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1.5 kW
Nº revoluciones máx.	2850 /min
Tamaño de la caldera	50 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	780 x 400 x 625 mm
Peso	32 kg
Longitud del cable	1.5 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Suministro estándar

Acoplamiento rápido universal

Tirador revestido de goma