

Miniamoladora angular

9557HNR

840 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Miniamoladora con interruptor deslizante para cortar y rectificar

Miniamoladora angular con motor de 840 W y disco de 115 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	840 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 130 x 106 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²

Código EAN 0088381808781

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Los fiables engranajes mecanizados proporcionan el doble o más de vida útil
- Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad
- El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- La construcción de laberinto sella y protege el engranaje de transmisión y los cojinetes de la contaminación para prolongar la vida útil de la herramienta.
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- Bloqueo del husillo mediante pulsador para mayor comodidad del operario
- Doble aislamiento



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



199709-0

Protector de disco 115 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



Accesorios opcionales

123098-1

Protector de disco 115 mm



123144-0

Protector de disco 115 mm



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



OTROS

Despiece

