

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Magnetotérmico, Acti9 iK60N, 2P, 63 A, C curva, 6000 A (IEC 60898-1)

A9K24263

### Principal

<b>Función</b>	Para corriente > 0,1 A
<b>Gama</b>	Acti 9
<b>Nombre del producto</b>	Acti 9 iKQ
<b>Tipo de producto o componente</b>	Interruptor automático en miniatura
<b>Nombre abreviado del equipo</b>	iK60N
<b>Número de polos</b>	2P
<b>número de polos protegidos</b>	2
<b>[In] Corriente nominal</b>	63 A en 30 °C
<b>Tipo de red</b>	AC
<b>tecnología de unidad de disparo</b>	Térmico-magnético
<b>código de curva</b>	C
<b>capacidad de corte</b>	6000 A Icn en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
<b>poder de seccionamiento</b>	Sí acorde a EN/IEC 60898-1
<b>Normas</b>	EN/IEC 60898-1

### Complementario

<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz
<b>límite de enlace magnético</b>	5...10 x In
<b>[Ics] poder de corte en servicio</b>	6000 A 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
<b>clase de limitación</b>	3 acorde a EN/IEC 60898-1
<b>[Ui] Tensión nominal de aislamiento</b>	440 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
<b>[Uimp] Resistencia a picos de tensión</b>	4 kV acorde a EN/IEC 60898-1
<b>indicador de posición del contacto</b>	NA
<b>Tipo de control</b>	Maneta
<b>Señalizaciones en local</b>	Indicación de encendido/apagado
<b>Tipo de montaje</b>	Ajustable en clip
<b>Soporte de montaje</b>	Carril DIN
<b>pasos de 9 mm</b>	4
<b>Altura</b>	85 mm
<b>Ancho</b>	36 mm
<b>Profundidad</b>	78,5 mm

Peso del producto	200 g
Color	Blanco
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos
Descripción de las opciones de bloqueo	Dispositivo de cierre con candado
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...35 mm <sup>2</sup> rígido Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm <sup>2</sup> flexible
longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm for arriba o abajo connection
par de apriete	3,5 N.m arriba o abajo
protección contra fugas a tierra	Sin

## Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	2 acorde a EN/IEC 60898-1
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	258 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	22 cm
Paquete 2 Peso	1,6 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	66
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	18,087 kg

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

# Garantía contractual

---

Periodo de garantía

18 months

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

✓ Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas