

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interruptor en carga, Acti9 iSW, 1P, 20A, 250V

A9S60120

Principal

Gama	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 iSW-NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre abreviado del equipo	iSW
Función	Control
Número de polos	1P
Categoría de empleo	AC-22A
poder de seccionamiento	Sí

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	20 A en 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación de encendido/apagado
indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
pasos de 9 mm	2
Altura	77 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	70 mm
Color	Gris
Durabilidad mecánica	300000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - 10 mm ² - rígido Terminales de tipo túnel - 10 mm ² - flexible Terminales de tipo túnel - 10 mm ² - flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
par de apriete	1,2 N.m

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios.

Entorno

Normas	EN/IEC 60669-2-4
Grado de protección IP	IP4
Grado de contaminación	2
tropicalización	2
humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	6,8 cm
Paquete 1 Peso	52,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,8 cm
Paquete 2 Ancho	9,4 cm
Paquete 2 Longitud	22,2 cm
Paquete 2 Peso	676,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	8,553 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS **Sí**

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue **Conforme**
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)