

Miniamoladora LXT®

DGA508

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Interruptor de palanca. Equipada con control de velocidad variable automático.

Miniamoladora con motor BL sin escobillas con un disco de 125 mm para profesionales. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga, freno de disco de acción rápida para mayor seguridad y empuñadura lateral antivibratoria AVT. Equipada con un interruptor de seguridad en la parte inferior.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Potencia máxima de salida	660 W
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Interruptor de palanca

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

