

Tronzador LXT®

DLW140

18V x2 • 355 mm • 3.800 min⁻¹

Tronzador para un corte de metal seguro y sin chispas

Tronzador para un corte preciso, seguro y rápido del metal. Un alto voltaje de 36V se consigue con dos baterías LXT® de 18V. Un asa para facilitar el transporte y una guía de chispas para mayor seguridad. Una profundidad de corte ajustable y una pinza para el material mejoran la comodidad del usuario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	3800 min ⁻¹
Máx. Diámetro del tronco	127 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	115 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	103 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	17,2 - 17,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	537 x 290 x 640 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Capacidad 90°	119 x 119 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

BL1820B

Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B

Batería LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Batería LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah



■ OTROS

Despiece

