

## Sierra de poda LXT®

### DUC101

18V • 8,0 m/s • 10 cm

Ligera y manejable para la poda.

Una sierra de poda compacta a batería. Equipado con una guía de 10cm, ajuste sin herramientas y y tensor de cadena. Lubricación de cadena automática que reduce el rozamiento y permite una lubricación continua de la cadena. Protector superior móvil, se abre gradualmente durante el corte profundo de las ramas. Incluye una batería de 3.0Ah y cargador.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Paso de cadena	0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	26
Nivel de vibración, corte de madera	4,6 m/s <sup>2</sup>
Depósito de aceite de cadena	0,055 L
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	408 x 90 x 249 mm
Motor sin escobillas	✓
Tensión LXT	✓
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Lubricación automática de la cadena
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura blanda para mayor comodidad y control

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

D-70948

Juego de limas redondas y guías, Ø



D-72154

Set de calibrado 4,0 mm Ø



## ■ OTROS

Despiece

