

# Atornillador

## FS6300R

570 W • 0 – 6.000 min<sup>-1</sup>

### Atornillador fiable y de alta velocidad

Atornillador con un preciso interruptor de control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 6 000 min<sup>-1</sup>. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador tiene un LED de luz. Cable desmontable de 15 m.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 6000 min <sup>-1</sup>
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	4 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	279 x 65 x 207 mm
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s <sup>2</sup>
Potencia máxima de salida	500 W
Peso neto del producto	1,4 kg

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El cable de alimentación puede conectarse y desconectarse

**Código EAN 0088381600958**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

197025-4

Boquilla completa



699020-5

Cable de conexión de 4 m



784261-7

Punta, PH2, 25 mm



784811-8

Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"



## Accesorios opcionales

191L24-0

Set autoalimentado atornillado, 25-55



784811-8

Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"



## OTROS

Despiece

