

Decapador

HG5030

1 600 W • 300 / 500 l/min • 350 / 500 °C

Decapador con dos ajustes de calor y flujo de aire

Decapador básico de 1 600 W para un uso exigente en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el decapado de pintura. La pistola de calor tiene dos ajustes de calor y flujo de aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1600 W
Caudal máxima	300 / 500 L/min
Rango de temperatura	350 - 500 °C
Max. Temperature	500 °C
Temperatura variable	✓
Interruptor térmico de seguridad	✓
Peso sin cable	0,56 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	233 x 80 x 208 mm
Cable de alimentación	2,0 m

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

PR00000028

Boquilla de proteccion de vidrio



PR00000029

Boquilla decapadora, 50 mm



PR00000030

Boquilla reflectora, 40 mm



PR00000031

Boquilla reductora, 20 mm



PR00000032

Boquilla plana 24 mm



PR00000033

Reflector de soldadura, 5 mm



PR00000034

Boquilla soldadura, 65 mm



PR00000035

Rodillo de presión



PR00000039

Boquilla de soldadura rápida



PR00000041

Set raspador



PR00000123

Maletín de transporte .



OTROS

Despiece

