

# Sierra circular CXT® HS301D

12Vmax • 1.500 min<sup>-1</sup> • 85 mm

#### Pequeña sierra circular para uso ligero

Sierra circular de mano. Una velocidad de 1.500 min-1, y un diámetro de hoja de 85 mm que ofrece una profundidad de corte máxima de 25,5 mm. La función de eliminación de polvo ayuda a mantener visible la línea de corte. Diámetro de la hoja de 85 mm, profundidad máxima de corte de 25,5 mm.





#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Batería CXT	$\checkmark$
Diámetro de la cuchilla	85 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	15 mm
Velocidad sin carga	1500 min <sup>-1</sup>
Nivel de vibración, corte de madera Max. Profundidad de corte a 90° Max. Profundidad de corte a 45° ángulo de inclinación Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	≤ 2,5 m/s² 25,5 mm 16,5 mm 45° 86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K) Peso de la herramienta con batería Dimensiones de producto (L x W x H)	3 dB(A) 1,6 - 1,7 kg 313 x 170 x 155 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda) Tensión nominal de la batería	0 / 45 ° 12 V

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Base basculante para cortes en bisel de 0° 45°
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es

Incertidumbre de vibración (Factor K), 1,5 m/s<sup>2</sup>





## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

### Accesorios opcionales

164095-8

Guía paralela

783202-0

Llave hexagonal 4mm

838315-3

MakPac (2) interior



452237-9

Boquilla para el polvo Ø 25 / 31 mm



821550-0

Maletín Makpac (2)



BL1021B

Batería CXT® 2,0 Ah



**OTROS** 

**Despiece** 

