

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl, mecanismo, intermedio, electromecánico, 10AX, IP55, blanco

MUR39023

Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Gama	Estilo Mureva
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
número de elementos basculantes	1
Función de interruptor	Intermedio
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tipo de tecnología	Electromecánico
Montaje del dispositivo	Superficie Rasante
accionador	Basculante
tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast, estado 1 100 W
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce
corriente nominal	10 AX
longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm ² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm ² para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm ² para flexible cable(s)
modo de fijación	Por tornillos
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Ancho	71 mm
Altura	71 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios.

Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
---	---

Profundidad	40 mm
--------------------	-------

Entorno

etiquetas de calidad	CE NF AENOR EAC
-----------------------------	--------------------------

resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
---------------------------------	---

Normas	EN 60669-1
---------------	------------

Temperatura ambiente de operación	-5...40 °C
--	------------

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
---	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Altura	4 cm
-------------------------	------

Paquete 1 Ancho	7 cm
------------------------	------

Paquete 1 Longitud	7 cm
---------------------------	------

Paquete 1 Peso	59 g
-----------------------	------

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
------------------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 2	10
---	----

Paquete 2 Altura	8 cm
-------------------------	------

Paquete 2 Ancho	16 cm
------------------------	-------

Paquete 2 Longitud	39 cm
---------------------------	-------

Paquete 2 Peso	686 g
-----------------------	-------

Tipo de unidad de paquete 3	S04
------------------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 3	60
---	----

Paquete 3 Altura	30 cm
-------------------------	-------

Paquete 3 Ancho	40 cm
------------------------	-------

Paquete 3 Longitud	60 cm
---------------------------	-------

Paquete 3 Peso	4,793 kg
-----------------------	----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas