

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl Pulsador IP55 Blanco

MUR39027

Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Gama	Estilo Mureva
Tipo de producto o componente	Pulsador
número de elementos basculantes	1
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tipo de tecnología	Electromecánico
Montaje del dispositivo	Rasante Superficie
accionador	Basculante
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
corriente nominal	10 A
Material	SEBS Bronce ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm ² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm ² para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm ² para flexible cable(s)
modo de fijación	Por tornillos
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Ancho	71 mm
Altura	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Profundidad	40 mm

Entorno

etiquetas de calidad	NF CE AENOR EAC
resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura ambiente de operación	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,900 cm
Paquete 1 Ancho	7,100 cm
Paquete 1 Longitud	7,100 cm
Paquete 1 Peso	53,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,700 cm
Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	39,500 cm
Paquete 2 Peso	625,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	4,560 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Metales Pesados Tóxicos

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas