

Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja de distribución; Pragma 24; Empotrar; 3 Filas; 72 Módulos

PRA13833

! Descatalogado desde el: 20 nov 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envoltente	Armario de distribución
anchura	Pared: 570 mm Exterior: 610 mm
altura	Pared: 630 mm Exterior: 660 mm
profundidad	Exterior : 30 mm Pared : 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	1 etiqueta de identificación 1 Kit de marcado 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip (**)
Type of door	Sin

Complementario

montaje de armario	Empotrado
pasos de 9 mm	48
número total de módulos de 18 mm	72
disipación de potencia en W	90 W
[In] Corriente nominal	160 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
tipo de carril	Multifix
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Cortes previos laterales Cable o tubo Placas removíveis
número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 27 salientes
salidas del bloque de distribución	2 x 25 mm ² para tierra 24 x 6 mm ² para tierra

material del envoltente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico Parte atrás, estado 1 metal Frontal, estado 1 metal
Color	Envoltente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9016) Frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7004)
País objetivo	España Holland ((*))
Profundidad incustrada	95 mm
profundidad interna	93 mm

Entorno

resistencia al fuego	Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado de protección IP	IP30 sin puerta IP40 con puerta
Grado de protección IK	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm
Paquete 1 Ancho	63,6 cm
Paquete 1 Longitud	69,3 cm
Paquete 1 Peso	10,3 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	111,68 kg

Información Logística

País de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs **Sí**

✓ Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas