

Fresadora XGT®

RT001G

40Vmax • 6 mm / 8 mm • 10.000 – 31.000 min⁻¹

Fresadora sin escobillas XGT® 40Vmax para carpintería.

Una herramienta de carpintero que puede utilizar para cortar ranuras o adornos en madera. El freno suave evita que el material de trabajo se dañe. Crea un espacio de trabajo libre de polvo. El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta al Aspirador compatible con Bluetooth.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, rotación sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga	1,5 m/s ²
Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Potencia máxima de salida	1160 W
Velocidad sin carga	10000 - 31000 min ⁻¹
Collet Capacity Imperial (Plunge)	0 - 1-3/8 "
Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Max. Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El control de velocidad constante aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga y completar los trabajos más exigentes.
- Velocidad variable
- Luces LED dobles
- Freno eléctrico
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- La tecnología XPT (tecnología de protección extrema) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones extremas.
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

D-30209

Estuche de fresas rectas, vástago 6



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



122703-7

Guía de recorte



196093-4

Montaje de la base de



199201-6

Montaje de la base de inmersión

763618-5

Casquillo cónico 8 mm



194579-2

Adaptador de guía de carril



195564-8

Tope ajustable para base de



343577-5

Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



344364-5

Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm



195559-1

Boquilla para polvo



194733-8

Adaptador de aspiración Ø 32 / 37



781011-1

Llave fija 22 mm



781039-9

Llave fija 13



821552-6

Maletín Makpac (4)



164834-6

Guía recta



198900-7

Dispositivo AWS



D-53540

Router estuche de puntas, inserción 8



D-53556

Router estuche de puntas, 12 pcs



D-74778

Juego de fresas multiusos, 22 pcs



OTROS

Despiece

