

# Atornillador de impacto XGT®

## TD002G

1/4" • 220 Nm • 0 – 3.700 min<sup>-1</sup>

**Atornillador de impacto extremadamente compacto.**

Potente atornillador de impacto con motor BL sin escobillas. El par máximo es de 220 Nm y la máquina dispone de múltiples modos de funcionamiento para una amplia gama de aplicaciones; selección de potencia de 4 velocidades y 6 modos de asistencia.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min <sup>-1</sup>
Máx. par de aprieta atornillador impacto	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Capacidad del tornillo	M4 - M8
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min <sup>-1</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Mango de diseño ergonómico con empuñadura suave que proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La tecnología XPT (tecnología de protección extrema) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones extremas.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ OTROS

Despiece

