

Atornillador de impacto angular CXT®

TL064D

12Vmax • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2.000 min⁻¹

Atornillador de impacto angular para espacios reducidos

Atornillador de impacto angular de 1/4" compacta y ligera. Un cabezal angular de 53 mm de altura hace de esta herramienta una opción ideal para espacios reducidos. Un interruptor de pala largo y práctica luz LED.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 2000 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	60 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M4 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	361 x 66 x 86 mm
Longitud del ángulo	53 mm
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	15,0 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

BL1021B

Batería CXT® 2,0 Ah



■ OTROS

Despiece

