

ÓSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO GENIUS D800+

Equipo de ósmosis inversa doméstico de flujo directo para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.

- » Equipo de funcionamiento automático. Diseñado para su instalación debajo de la fregadera.
- » Incluye grifo dispensador de caño largo cromado y diseño innovador.
- » Cartuchos encapsulados de acceso frontal, para una mayor comodidad e higiene en el mantenimiento.
- » Sistema de filtración por ósmosis inversa 3 etapas. Filtro de sedimentos y carbón, y membrana O.I. 800 gpd.
- » **SIN DEPÓSITO ACUMULADOR.** Previene la contaminación secundaria en el acumulador.
- » Sistema autolavado. Optimiza el rendimiento y garantiza la calidad del agua tratada. Permite realizar un flushing adicional simplemente pulsando un botón.
- » Display de gran visibilidad, mostrando el estado de los filtros.
- » Completamente ensamblado. Incluye tubos y accesorios de instalación.



- » Conductividad máxima (20°C) 2.500 µS/cm.
- » Límites presión de trabajo:
 - Mínima 1,5 bar
 - Máxima 5,0 bar
- » Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- » Alimentación eléctrica 220-24V AC.
- » El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- » **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**

Modelo	Producción	Conversión	Membrana	Bomba	Rechazo
GENIUS D800+	1,6-2,0 l/min	>55%	800 gpd	Sí	>95%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
GENIUS D800+	305185	30E	1



GENIUS-CLEAN

El complemento ideal para el óptimo mantenimiento de los equipos de RO doméstica. Consultar en la página 191

Recambios	Código	Cat.	Emb.
Prefiltro 2 en 1, Sedimentos+Carbón	305186	30D	1
Membrana O.I. 800 gpd	305187	30D	1