

AGUA A TODO COLOR

BWT ROBUST 1500

» Incluye sistema **SmartLigth**, que permite visualizar de forma rápida, clara y directa el estado actual del equipo:

- azul: equipo en producción.
- verde: posición de stand-by.
- amarillo: los filtros deben ser reemplazados.
- rosa: es necesario cambiar la membrana y los filtros.
- rojo: el equipo no produce, es necesaria su revisión.

MEJORA LA CALIDAD DEL AGUA,
REDUCIENDO EL CONTENIDO
DE SALES, PARTÍCULAS Y
MICROORGANISMOS



- » Filtración por ósmosis inversa de 4 etapas.
- » Diseño compacto.
- » Fácil mantenimiento.
- » No requiere tanque de acumulación, aunque permite trabajar con él si fuese necesario.
- » Posibilidad de monitorización del sistema eligiendo la opción Econnect.



ECONNECT



SERVICIO



STAND BY



FILTROS



MEMBRANA



ERROR

ÓSMOSIS INVERSA BWT ROBUST 1500

Sistema de ósmosis inversa de producción directa, para aplicaciones domésticas, comerciales o colectivas; producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.



- » Equipo de funcionamiento automático.
- » Diseño compacto.
- » Alto caudal de producción.
- » Sistema de filtración por ósmosis inversa 4 etapas. Filtro sedimentos + GAC + membrana O.I. 500 gpd + posfiltro de carbón.
- » No requiere tanque de acumulación para su funcionamiento. Permite su conexión si fuese necesario.
- » Indicadores de cambio de cartuchos.
- » Incluye grifo dispensador de caño largo cromado.
- » Completamente ensamblados. Incluye accesorios de instalación.

- » Conductividad máxima (20 °C) 2.500 µS/cm.
- » Temperatura de trabajo 5 °C a 35 °C.
- » Alimentación eléctrica 220V.
- » El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- » **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**

Modelo	Producción*	Membrana	Rechazo
BWT ROBUST 1500	70 l/h	500 gpd	>90%

* TDS < 1000 ppm, T: 25 °C; agua de red

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT ROBUST 1500	304016	30C	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Kit BWT Econnect	317135	30D	1

Recambios	Código	Cat.	Emb.
Cartucho Prefiltración 5µm 9¾"	304102	30C	50
Cartucho Carbón Activo Granular UDF 9¾"	304104	30C	50
Cartucho Carbón Activo CTO 9¾"	304106	30C	50
Membrana OI 500 gpd BWT ROBUST	317130	30D	1

» Consultar dimensiones en la página 234