

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MS 402
Código::	96766077
Número EAN::	5700838932676
Precio:	EUR 678
Técnico:	
Cierre del motor:	LIPSEAL
Homologaciones en la placa de características:	CE,EAC
Modelo:	B
Versión de motor:	T40
Materiales:	
Motor:	Acero inoxidable
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalación:	
Máxima presión ambiental:	15 bar
Diámetro de motor:	4 inch
Pernos de anclaje:	M8
Líquido:	
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	40 °C
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS402
Tipo de motor monofásico:	PSC
Potencia nominal - P2:	0.75 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230-240 V
Toler. tensión:	+6/-6 %
Intensidad nominal:	5.40-5.50-5.60 A
Intensidad de arranque:	390-400 %
Cos phi - factor de potencia:	0.99-0.98-0.96
Velocidad nominal:	2830-2840-2850 rpm
Par nominal a plena carga:	2.5 Nm
Par de rotor enclavado:	50-60 %
Par máximo de motor:	220-220-220 %
Momento de inercia:	0.0006 kg m²
Carga axial máx.:	350 kg
Tamaño condensador - Funcionamiento:	30 µF/400 V
Tipo de arranque:	DOL
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	B
Protección de motor integrada:	CONTACTO
Protec. térmica:	INT.
Transmisor de temp. incorporado:	N
R a:	4.35 ohm
R s1:	7.25 ohm
Bobinados:	Enamelled
Paneles control:	
Cod. de prod. de la caja de contr.:	96786484
Otros:	
País de origen.:	DK
Tarifa personalizada n.º:	85014020