



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 05/07/2024

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	COMFORT 15-14 BX TA
Código::	97916749
Número EAN::	5710626363742
Precio:	EUR 894
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	0.33 m ³ /h
Altura nominal:	0.78 m
Altura máxima:	14 dm
Clase TF:	95
Homologaciones:	CE,VDE,EAC,WEEE
Y = bomba con válvulas de corte y antirretorno integradas:	Y
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Latón
Carcasa de la bomba:	CuZn39Pb3, MS58
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PPO-GF20/Stainless steel
Instalación:	
Temperatura ambiente mínima:	0 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	140 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 95 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	7 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Corriente en velocidad 3:	0.07 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	0.6 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	ELECT.
Protec. térmica:	IMP.
Paneles control:	
Operation mode include:	Temperature
Otros:	
Peso neto:	1.18 kg
Peso bruto:	1.28 kg
Volumen de transporte:	0.003 m ³
VVS danés n.º:	380635120
RSK sueco n.º:	5803087
NRF noruego n.º:	9042117
País de origen.:	DE
Tarifa personalizada n.º:	84137030

