



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 05/07/2024

Descripción	Valor
Información general:	
Producto:	COMFORT 15-14 B TA
Código:	97916757
Número EAN:	5710626363506
Precio:	EUR 791
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	0.45 m ³ /h
Altura nominal:	0.9 m
Altura máxima:	14 dm
Clase TF:	95
Homologaciones:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Latón
Carcasa de la bomba:	CuZn39Pb3, MS58
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PPO-GF20/Stainless steel
Instalación:	
Temperatura ambiente mínima:	0 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	Rp
Tamaño de la conexión:	1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	80 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Aqua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 95 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	7 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Corriente en velocidad 3:	0.07 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	0.6 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	ELECT.
Protec. térmica:	IMP.
Paneles control:	
Operation mode include:	Temperature
Otros:	
Peso neto:	0.98 kg
Peso bruto:	1.08 kg
Volumen de transporte:	0.003 m ³
VVS danés n.º:	380634014
RSK sueco n.º:	5803088
NRF noruego n.º:	9042115
País de origen.:	DE
Tarifa personalizada n.º:	84137030

