

Martillo demoledor

HM1317C

1.510 W • 30 mm • 25,0 J

Eficiente martillo demoledor para trabajos pesados con sistema anti-vibración

Motor de 510 W y energía de impacto de 25,0 J. El alto nivel de potencia la convierte en una herramienta ideal para el recorte. La velocidad de impacto se puede ajustar entre 730 y 1 450 min⁻¹ y la tecnología AVT minimiza las vibraciones.



AVT SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1510 W
Impactos por minuto (IPM)	730 - 1450 min ⁻¹
Energía de impacto	25,0 J
Inserción hex	30 mm
Cable de alimentación	5,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	9,2 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s ²
Peso sin cable	17,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	715 x 129 x 266 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Código EAN 0088381604628

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

P-05549

Puntero 30 x 400 mm



198993-4

Recipiente de grasa para la broca



824898-9

Maletín PVC



■ Accesorios opcionales

198993-4

Recipiente de grasa para la broca



A-31485

Pisón hexagonal, 30 mm, Ø 200 mm



D-15285

Puntero



D-15300

Cincel 30 x 400 mm



P-05549

Puntero 30 x 400 mm



P-05555

Pala hexagonal 125 x 400 mm



P-05561

Puntero 700 mm



P-05583

Cincel 32 x 700 mm, M29



P-13487

Cincel 32 x 400 mm, M29



P-13518

Cincel plano 115 x 400 mm



■ OTROS

Despiece

PDF