

Martillo ligero XGT®

HR003G

40Vmax • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Potente martillo de tres acciones con amortiguación de vibraciones

Martillo ligero HR003G ofrece alta potencia para un trabajo profesional. Es ligero y equilibrado. Equipado con tecnología AVT. También se puede conectar al sistema DX12 extractor de polvo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|----------------------------|
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Tensión XGT | ✓ |
| Motor sin escobillas | ✓ |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Velocidad sin carga | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Máx. Diámetro de perforación en madera | 32 mm |
| Max. Diámetro de perforación en hormigón | 28 mm |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro óptimo de perforación en hormigón | 10 - 18 mm |
| Energía de impacto | 2,8 J |
| Diámetro de perforación con broca TCT | 54 mm |

BENEFICIOS DE USUARIO

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- Perforación por impacto, perforación sin impacto y función de pincho
- El control de velocidad constante aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga y completar los trabajos más exigentes.



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

| | | | |
|--|---|--|---|
| 126882-3 Asa lateral |  | 191E54-9 Sistema de recogida de polvo DX12 |  |
| 195173-3 Tapa de polvo |  | 198993-4 Recipiente de grasa para la broca |  |
| 331886-4 Tope de profundidad |  | 821552-6 Maletín Makpac (4) |  |
| 835C84-5 Plástico interior (4) |  | | |

OTROS

Despiece

