

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl, mecanismo, intermedio, electromecánico, 10AX, IP55, gris

MUR35020

Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Gama	Estilo Mureva
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
número de elementos basculantes	1
Función de interruptor	Intermedio
tono de color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)

Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tipo de tecnología	Electromecánico
Montaje del dispositivo	Rasante Superficie
accionador	Basculante
tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast, estado 1 100 W
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce
corriente nominal	10 AX
longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm² para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm² para flexible cable(s)
modo de fijación	Por tornillos
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Ancho	71 mm
Altura	71 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %)
	Resistant to alcohol (96 %)
	Resistant to A-Lactic Acid
	Resistant to diluted quaternary ammonium
	Resistant to diluted bleach
	Resistant to diluted ammonia
	Resistant to soapy water
	Resistant to crystal cleaner
	Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
	Resistant to hexane

Profundidad	40 mm
-------------	-------

Entorno

etiquetas de calidad	AENOR EAC CE NF
----------------------	--------------------------

resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
--------------------------	---

Normas	EN 60669-1
--------	------------

Temperatura ambiente de operación	-5...40 °C
-----------------------------------	------------

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	4,5 cm
------------------	--------

Paquete 1 Ancho	7,5 cm
-----------------	--------

Paquete 1 Longitud	7,5 cm
--------------------	--------

Paquete 1 Peso	59,0 g
----------------	--------

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 2	10
------------------------------------	----

Paquete 2 Altura	8,0 cm
------------------	--------

Paquete 2 Ancho	16,0 cm
-----------------	---------

Paquete 2 Longitud	39,5 cm
--------------------	---------

Paquete 2 Peso	684,0 g
----------------	---------

Tipo de unidad de paquete 3	S04
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 3	60
------------------------------------	----

Paquete 3 Altura	30,0 cm
------------------	---------

Paquete 3 Ancho	40,0 cm
-----------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Peso	4,847 kg
----------------	----------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Longitud	60,0 cm
--------------------	---------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas