

Fresadora

RP2303FC

2 100 W • 12 mm

Potente fresadora para uso profesional

Dispone de un freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operario. Ajuste de la profundidad de inmersión de liberación rápida con micro control junto con 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2100 W
Velocidad sin carga	9000 - 23000 min ⁻¹
Capacidad de inmersión	0 - 70 mm
Max. Capacidad de pinza	12 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,2 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	155 x 294 x 327 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF	1,5 m/s ²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Función anti-restart diseñada para minimizar el arranque del motor cuando la batería está insertada con el interruptor bloqueado.
- Combina potencia y precisión para las aplicaciones de trazado más exigentes
- Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol y 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador

Código EAN 0088381754422

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122700-3

Soporte de guía



122850-4

Adaptador de aspiración



342428-9

Guía recta



781034-9

Llave fija 8-24



■ Accesorios opcionales

122700-3

Soporte de guía



122850-4

Adaptador de aspiración



342428-9

Guía recta



781034-9

Llave fija 8-24



■ OTROS

Despiece

PDF