

Llave de impacto XGT®

TW007G

40Vmax • 1/2" • 760 Nm • 0 –
2.200 min⁻¹

Llave de impacto con motor BL sin escobillas
extracompacta y eficiente con cuatro ajustes de potencia.

Potente y compacta, de 170 mm de longitud, Llave de impacto de 1/2". Su reducido tamaño y peso hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 760 Nm. Cuatro ajustes de potencia. 2 LEDs con funciones de pre-brillo y post-brillo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	150 / 200 / 320 / 760 Nm
Par de desapriete	1100 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M24
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	100 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,9 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma
- Rotación inversa Modo de parada automática se detiene después de que el perno / tuerca aflojado lo suficiente
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

191G67-2
Mango de extensión



413G39-0
Protector



821551-8
Maletín Makpac (3)



835K85-1
Plástico interior (3)



OTROS

Despiece

