

Sierra de cadena XGT®

UC003G

40Vmax • 24,8 m/s • 30 cm

Sierra de cadena XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.

Sierra de cadena a batería XGT® que proporciona una alta velocidad de cadena para un corte rápido. También cuenta con un interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario.



XGT **BL** **WG**
MOTOR WETGUARD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Potencia máxima de salida	1400 W
Depósito de aceite de cadena	0,2 L
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	24,8 m/s
Velocidad de la cadena a máx.	24,8 m/s
Potencia	
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Paso de cadena	3/8 "
Calibre de la cadena	0,043 / 0,050 "
Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 mm
Número de enlaces de transmisión	46
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso neto del producto	2,6 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- WetGuard/IPX4; excelente resistencia al agua
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

191G15-1

Guía de estrella

419288-5

Funda protectora de la cadena 16" /

782023-7

Llave fija 13 -16



■ Accesorios opcionales

191G15-1

Guía de estrella

419288-5

Funda protectora de la cadena 16" /

782023-7

Llave fija 13 -16



■ OTROS

Despiece

PDF