

KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

N.º de pedido 601712850
EAN 4061792213197



Imagen representativa



- Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus (accesorio)
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
Número máx. de golpes	5200 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
--	-------------------

Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
---------------------------	---------------

Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
-----------------------------------	------------------

Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 rpm
------------------------------	--------------

Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
-------------------------------	----------

Peso sin batería	2.6 kg / 5.73 lbs
------------------	-------------------

VIBRACIÓN

Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s ²
--------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Cincelar	7.8 m/s ²
----------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Empuñadura adicional
- Tope de profundidad
- sin batería, sin cargador