

Combo Set 3.1 (685212000) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685212000
EAN 4061792224650



Imagen representativa

- Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL: taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes.
- Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125: la mejor productividad y sobrecarga de su clase: eso es lo que ofrece la amoladora angular de batería de 18 voltios, entre otras cosas, gracias al motor Brushless sin mantenimiento con la máxima eficiencia.
- Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24: martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Valores técnicos

KENNWERTE SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 rpm

Número máx. de golpes	31950 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRATION SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Perforar metal	2.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	17.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
Número máx. de golpes	5200 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.6 kg / 5.73 lbs

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	7.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L BL 9-125 (602374850) Amoladora angular de batería

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	34 mm / 1.339 "
Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	183 mm / 7.205 "
Peso sin batería	1.5 kg
Peso con batería	2.2 kg

VIBRATION W 18 L BL 9-125 (602374850) Amoladora angular de batería

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION W 18 L BL 9-125 (602374850) Amoladora angular de batería

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)