

CUALIX TERMOS ELECTRICOS



FÁCIL
INSTALACIÓN



GARANTÍA
TOTAL



GARANTÍA
CALDERÍN



SISTEMA
ANTIDESCARGAS



SINTERIZADO
VITRIFICADO
CON TITANIO



15L



30-50L



80-100L

DATOS TÉCNICOS

		15L	30L	50L	80L	100L
MODELO		CX15L	CX30LV	CX50LV	CX80LV-H	CX100LV-H
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA		A	C	C	C	C
CAPACIDAD	L	15	28	47	75	95
CALDERÍN		SINTERIZADO	SINTERIZADO	SINTERIZADO	SINTERIZADO	SINTERIZADO
POTENCIA	W	1500	1500	1500	1500	1500
VOLTAJE		220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
TEMP. MÁX EJERCICIO		75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
PRESIÓN MÁX EJERCICIO		0.75MPa	0.80MPa	0.80MPa	0.80MPa	0.80MPa
PESO NETO	kg	8,5	12	15	23	28
ÍNDICE PROTECCIÓN		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

DIMENSIONES

TUBOS ENTRADA/ SALIDA		1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)
DIAMETRO		360	390	390	452	452
DIMENSIONES		360*340*360	390*400*447	390*400*650	452*468*768	452*468*913