

Referencias			CUSP26ZAL2-I	CUSP35ZAL2-I	CU2M52ZAL2-EXT	CU3M80ZAL2-EXT
CÓDIGO EAN			8435483856172	8435483856196	8435483856059	8435483867918
Módulo WiFi compatible (USBWIFI01)			8435483801844			
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Consumo máximo		W	-	-	3050	4100
Máxima intensidad de entrada		A	-	-	13	18
Unidades interiores conectadas		-	-	-	2	3
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (1,00-3,40)	3,5 (1,11-3,92)	5,2 (2,34~5,72)	8 (3,18~7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.000 (7.800-19.500)	27.000 (10.850~27.000)
	EER	W/W	-	-	3,23	2,9
	SEER	W/W	-	-	6,1	5,9
	Clasificación energética	Frío	-	-	A++	A+
	Consumo anual REF.	kWh	-	-	304	469
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5.2 (2,34~5,72)	7,92 (2,29~8,21)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	19.000 (8.200-19.600)	27.000 (7.800-28.000)
	COP	W/W	-	-	3,71	3,71
	SCOP	-	-	-	3,8	3,8
	Clasificación energética	Calor	-	-	A	A
	Consumo anual	kWh	-	-	1.584	1.953
Potencia sonora		dB(A)	50	54	65	69
Presión sonora		dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	55	60
Caudal de aire		m3/h	435/333/259	530/430/310	2.100	3.000
Temperatura de operación		°C	17-32/0-30	17-32/0-30	-15-24/-15-50	-15-50/-15-24
Compresor			-	-	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	-	-	1,25	1,85
	Carga adicional >5	g/m	-	-	12	12
Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	715x194x285	805x194x285	805x330x554	890x342x673
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	780x270x365	870x270x365	950x370x615	1030x438x750
Peso neto/bruto		Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	35/38	48/51.8
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 3
	Longitud max. total	m	-	-	40	40
	Longitud max. 1 unidad interior	m	-	-	25	30
	Desnivel max. entre interior y exterior	m	-	-	15	15
	Desnivel max. entre interiores	m	-	-	10	10
	Distancia mínima (int-ext)	m	-	-	3	3
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	Desde la exterior	Desde la exterior	2 x 4+T	2 x 4+T
	Interconexión	mm	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Cualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.